

Ficha Técnica

PROPEG DF 4010

Descripción Química:	Antiespumante orgánico
Nombre Químico:	N.A
Denominación INCI:	N.A

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **PROPEG DF 4010** es un antiespumante a base de poliglicoles 100% activo, apto para el control de espuma en sistemas acuosos principalmente en la industria donde se procesan materiales ricos en almidón como la papa.

El **PROPEG DF 4010** cumple los requisitos de la norma FDA 173.340 para su uso en procesos alimenticios y reemplaza el uso de los antiespumantes convencionales base aceite mineral. cuenta con certificación Kosher por la Orthodox Union.

ESPECIFICACIONES

Apariencia	Líquido turbio amarillo
Densidad 25°C (g/mL)	0.98 ± 0.02
Viscosidad 25°C (cps)	150 ± 50

APLICACIONES Y GUIAS DE USO

El **PROPEG DF 4010** se usa puro o diluido al 10-20% en el control de espuma. Se recomienda iniciar aplicando una dosis de 100 ppm del producto como tal, modificándola hasta alcanzar el punto óptimo de rendimiento, aplicándolo con sistema de dosificación en el lugar de mayor turbulencia.

El **PROPEG DF 4010** puede presentar leve sedimentación con el tiempo, por lo que se recomienda su agitación antes de usarlo.

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

El **PROPEG DF 4010** no presenta riesgos en su manipulación. Se deben seguir las normas mínimas de seguridad personal aplicadas en cada industria en particular; se recomienda se utilicen elementos de protección para la piel y los ojos

Almacénese en lugar ventilado en condiciones higiénicas, empaque original y cerrado a temperaturas no superiores a 40°C, alejado de la luz solar. Homogenice antes de usar, luego de un almacenamiento prolongado.

El **PROPEG DF 4010** tiene una vida útil de dos (2) años después de fabricado. Remítase a la Ficha de Seguridad (SDS) para más detalles.

PRESENTACIÓN

Garrafa por 20 kilogramos netos.

PROTÉCNICA INGENIERÍA S.A.S

Carrera 34 # 13-150 Arroyohondo Yumbo. Colombia

Tel: (+57) 2 6959292

www.protecnicaing.com