LS-4500

(Pesaje y etiquetado automático)

*

*Descarga la ficha técnica.

FUNCIONES DESTACABLES

- Equipos de alta velocidad con pesaje dinámico hasta 250 ppm
- Posibilidad de etiquetar peso-importe fijo/ variable.
- Discriminación por control de peso.
- Gestión de pedidos.
- Etiquetado de totales.
- Trazabilidad de la información en etiqueta.

Códigos de barras:

- EAN-8, EAN-13, EAN-128, CODE 128, ITF-14, QR, GS1 Datamatrix y GS1 Databar (hasta 4 códigos por etiqueta).

PESAJE

Tipo de pesaje:

- Dinámico o estático.

Alcances según dimensiones del carro de pesaje:

- 3 kg / 1 g
- 6 kg / 2 g o 10 kg / 5 g.
- 15 kg / 5 g, 20 kg / 10 g, 30 kg / 10 g, 40 kg
- 20 g o 60 kg / 20 g

SISTEMA DE ETIQUETADO

Tipo de impresión:

- Térmica Directa (TD).

Cabezal de impresión:

- 3" o 4" de larga duración.

Resolución:

- 8 dots/mm.

Tipo de aplicador de etiqueta:

- Aplicador por pistón neumático (Etiquetado superior).
- Soplado de aire (Etiquetado superior).
- Por contacto (Etiquetado inferior).

Posición del aplicador de etiqueta:

- Etiquetado superior, inferior, lateral, frontal, posterior o en esquina (L). Etiquetado en "C".

CONSTRUCCIÓN

Estructura:

- Acero inoxidable AISI 304 y aluminio anodizado.

Bandas:

- Material y características: Rígidas o elásticas de poliuretano

Consola

Material:

- Acero inoxidable.
- Teclado "qwerty" y display LCD gráfico retroiluminado.
- TFT táctil de 15", opcional

Ajuste de la altura de la etiquetadora superior desde la consola.

COMUNICACIONES A PC

- Ethernet TCP/IP.
- RS-232.

SOFTWARE DE PC

DIS:

- Para configuración de la máquina, gestión de los datos recibidos y copia de seguridad de datos (LBS).

DLD:

- Para diseño gráfico de etiquetas.

ALIMENTACIÓN

- Eléctrica: 230 V y 50 Hz; 115 V y 60 Hz.
- Aire: máx 150 l/min (a 5-8 bar).

POSIBILIDAD DE INTEGRACIÓN CON OTROS EQUIPOS

- Etiquetadora manual Dibal LP-3000.
- Alineador.
- Desviador a 90º.
- Detectores de metales Dibal MD-5000.