



OTTO

BOT EMPLAYADOR



OTTO es una máquina simple, eficaz y robusta que puede envolver cada una de tus tarimas.

Tiene todo lo que un robot para emplayar debería tener para realizar su trabajo a la perfección: fabricada 100% de acero, con componentes de primera calidad y una batería de alta capacidad.

A diferencia de las emplayadoras de plataforma giratoria es altamente práctica ya que su tamaño facilita el proceso de emplayado, sin dejar a un lado su eficacia ya que cuenta con la capacidad de emplayar tarimas de hasta 2.4m de altura y no hay limitación de tamaño para el ancho y la longitud. Finalmente, gracias a la tecnología de casco sencillo y en conjunto con la opción de corte automático, también puede olvidarse de la fatiga del operador, ya que el Stretch film se corta automáticamente al final de cada ciclo.

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

- Circuito impreso electrónico para la gestión del ciclo:
Max. Altura del palet: 2400 mm
- Controlador de frecuencia para la gestión de la velocidad del carro
- Carrete de preestiro para estiramiento de película.
- Fotocélula personalizada para la detección automática de la altura de la tarima
- Parada de seguridad debajo del carro 4 ciclos de trabajo
- Pantalla táctil
- Rueda sensible al tacto para un fácil ajuste de la altura
- Se pueden configurar 20 programas
- Programa de refuerzo en emplayado
- Programa para poner el Recubrimiento de polvo
- Autodiagnóstico

DATOS TÉCNICOS EMPLAYADORA

Altura	2505 mm
Base	600 mm
Longitud	1630 mm
Peso	300 kg
Fuente de alimentación	2x12V AGM baterías
	VAC3OH+N
Absorción de potencia	1KW or 25 Ah KW

