

Ficha Técnica

PROPEG DF L-80

Descripción Química:	Antiespumante orgánico
Nombre Químico:	NA.
Denominación INCI:	NA.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **PROPEG DF L-80** es un antiespumante a base de tensoactivos no iónicos 100% activo, apto para el control de espuma en sistemas acuosos como fermentación de azúcares o mieles para producción de etanol, levaduras, entre otros; además de otro tipo de procesos industriales distintos a fermentación.

El **PROPEG DF L-80** cumple los requisitos de la norma FDA 173.340 para su uso en procesos alimenticios y cuenta con certificación Kosher por la Orthodox Union.

ESPECIFICACIONES

Apariencia	Líquido Amarillo a Ámbar
Densidad 25°C (g/ml)	0.99 ± 0.02
Viscosidad 25°C (cps)	100 ± 50

APLICACIONES Y GUIAS DE USO

En el **PROPEG DF L-80** la dosis inicial a evaluar de aplicación depende del medio donde va a usarse, recomendándose iniciar con 100 ppm del producto como tal, modificándola hasta alcanzar el punto óptimo de rendimiento.

El **PROPEG DF L-80** puede ser usado puro o diluido al 10-20% para el control de espuma.

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

El **PROPEG DF L-80** no presenta riesgos en su manipulación. Se deben seguir las normas mínimas de seguridad personal aplicadas en cada industria en particular; se recomienda se utilicen elementos de protección para la piel y los ojos.

Almacénese en condiciones higiénicas, en empaque original y cerrado a temperaturas no superiores a 40°C. Homogenice antes de usar, luego de un almacenamiento prolongado.

El **PROPEG DF L-80** tiene una vida útil de dos (2) años después de fabricado. Remítase a la Ficha de Seguridad (SDS) para más detalles.

PRESENTACIÓN

Tambor por 200 kilogramos netos.

PROTÉCNICA INGENIERÍA S.A.S

Carrera 34 # 13-150 Arroyohondo Yumbo. Colombia
Tel: (+57) 2 6959292
www.protecnicaing.com