

Sistema Combinado Expert

El único del mercado con pesaje y detección en la misma plataforma

Este sistema es adecuado para líneas horizontales y envasadoras verticales, y cuenta con un pesaje del 100% de los productos, con la opción de comunicarse con la envasadora para la corrección automática de peso. Ofrece una versión que alcanza hasta 120 unidades por minuto y versiones de alta velocidad que pueden llegar hasta 350 unidades por minuto. Incluye pantallas táctiles de 7 pulgadas y presenta una precisión de pesaje de +/- 1g, +/- 5g y +/- 10g. Además, permite ajustar la apertura del túnel de detección y la sensibilidad según las necesidades del cliente o los requerimientos del proyecto.

Características

- Procesadores duales de 32 bits.
- Tensión eléctrica: 220 volts monofásico o bifásico o de acuerdo al requerimiento del proyecto.
- Temperatura de operación: -5°C hasta 45°C.
- Grado de protección: IP55 o de acuerdo con el requerimiento del cliente.
- Sistema de clasificación y/o rechazo de acuerdo al requerimiento del proyecto, que puede ser doble: uno para metal y otro para peso.
- Sistema de transporte por cinta de PVC o de acuerdo al requerimiento del proyecto.
- Motores de alto rendimiento.
- Servomotores (de acuerdo con el requerimiento del proyecto).
- Lector de código de barras (opcional).
- Impresora (opcional).
- Fabricado en acero al carbono o acero inoxidable.
- Fabricación eléctrica según Norma Brasileña NR10.
- Fabricación mecánica según Norma Brasileña NR12.

