



Impresora InkJet de Pequeño Carácter - CIJ

- ✓ Funciones automáticas de hora y fecha, numeración (con autostop), función de lista de textos, numeración consecutiva, códigos de barras, códigos de matrices de datos, logos, etc.
- ✓ Fuentes True Type y software personalizado opcional.
- ✓ Pantalla TFT-Touchscreen de 10,4" con interfaz fácil de usar, administrador de perfiles de usuario y selección de idiomas.
- ✓ Recuperación integrada de disolventes, con cifras eficientes y ecológicas.
- ✓ Versátil y compatible con una amplia gama de tintas
- ✓ Impresión de alta calidad incluso a grandes velocidades
- ✓ Diseño compacto y robusto con protección IP 65

alphaJETinto

"Intuitiva interfaz de usuario TOUCH SCREEN a color resistente a los solventes"

EFICIENTE

Optimice y no pare sus líneas de producción con la nueva impresora AlphaJET into, que le permitirá con solo pulsar un botón, el arranque limpio y puesta en marcha en segundos, eliminando los tiempos muertos y garantizando el 99.9% de disponibilidad.

FÁCIL Y RÁPIDO

Con su pantalla táctil de 10,4" TFT a color, podrá crear, editar, modificar, seleccionar y ajustar los parámetros de sus mensajes de texto, logotipos y códigos de barra con tan solo la yema de su dedo, listo para imprimir gracias a su intuitiva interfaz de usuario TOUCH SCREEN a color resistente a los solventes.

VERSÁTIL

Imprima sin límite en cualquier sustrato, PET, PE, PP, PVC, Cartón, Metal, Madera y Vidrio.

DISEÑO ÚNICO

Con su inmejorable diseño de cabezal con solapa abatible de inspección rápida en línea, tendrá siempre un cabezal limpio y listo para seguir imprimiendo. Inspeccione la formación de gota con su lupa y luz estroboscópica integradas.

BAJO COSTE DE MANTENIMIENTO

Reducción de costes de operación gracias a su novedoso diseño hidráulico que le permitirá programar y realizar usted mismo sus mantenimientos y cambio de filtros cada 4,000 horas de servicio. Sus bombas de presión y succión podrá sustituir las entre las 10,000 y 15,000 horas de servicio.*



Características Técnicas

TECNOLOGÍA	Diseño Moderno con carcasa de acero inoxidable con grado de protección IP 65
DIMENSIONES	620 x 320 x 320 mm
CABEZAL DE IMPRESIÓN	145 x 40 x 40 mm
UMBILICAL	4m (opcional 6m)
PESO	26Kg
SISTEMA DE IMPRESIÓN	Sistema de chorro de tinta continua, compuesto por una unidad de control y una unidad de impresión
SISTEMA DE TINTA	Depósitos de Fluido de Tinta y Solvente 1,000 ml. No hay requisitos para aire comprimido
TIPOS DE TINTA	Gran variedad de tintas para gran variedad de sustratos y procesos. Tintas Pigmentadas
TEMPERATURA	5°C - 45°C
HARDWARE	La unidad de control y la unidad de impresión funcionan independientemente entre sí, esto permite unidades de impresión adicionales a ser controladas desde un maestro impresor.
TEXTOS	Contador con auto stop. Código Data Matrix, Código QR, Código de Barras, Código 2D. Logos y Símbolos. Texto Remoto. Text List. Medida de Distancia. Software Personalizado
DIAGNÓSTICO	Diagnóstico automático en pantalla
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN	Hasta 460 m/min
BOQUILLA DE IMPRESIÓN	55u y 70u micras
FUENTES DE IMPRESIÓN	5 Líneas / 32 Píxeles
ALTURA DE CARACTERES	0.8 - 15
INTERFACES	Network (TCP/IP). RS232. USB. Puerto Digital I/O 8/4. Conexión Alarma. Torreta de Señalización Opcional. Socket Remoto Opcional.
REQUISITOS ELÉCTRICOS	86 - 264 V +/- 10% . 0.5 A / 230V , 1A / 110 V.

